



GET MORE...
CHOOSE SUCCESS

EMBM

Enterprises, LLC.

QUICK PATCH

TECNOLOGÍA UV

Parque Reparador Autoadhesivo de Fibra de Vidrio
Reforzada Activado con la luz

SIN MEZCLAS • SIN MEDICIONES • SIN ENSUCIAR

Miles de aplicaciones para el hogar e industrias
Ahora sellado al vacío para una vida útil más larga



EMBM Enterprises LLC
1470 NW 107th Ave Suite E
Miami, FL 33172
embm_enterprises@yahoo.com
Phone: 407-408-4954
www.embmenterprisesllc.com
HECHO EN USA

QUICK PATCH- PARCHE DE REPARACIÓN ACTIVADO POR LUZ UV

Ahora sellado al vacío para una larga vida útil.

1. Propiedades:

Quick Patch es un parche de reparación, autoadhesivo, único y de fácil uso, que se activa por la luz del sol UV.

Es una fibra de vidrio de poliéster reforzada, con una propiedad de extrema adhesión para reparaciones duraderas.

Quick Patch es un adhesivo no inflamable, ni tóxico ni dañino para la piel. Fácil de usar, sin necesidad de mezclar o pesar – un paso sin ensuciar

2. Ventajas:

- Fácil aplicación- sólo cortar, despegar y pegar – listo.
- Extremadamente duradero, de fibra de vidrio de poliéster/plástico reforzado.
- Flexible y resistente al agua
- Resistente a cambios climáticos y rayos UV
- Puede ser taladrado, lijado y pintado en menos de una hora.
- Resistente contra químicos, solventes y aceites.
- Resiste temperaturas de hasta -40° C a 200° C
- No se encoje o expande durante el proceso de aplicación o secado
- Se adhiere a todas las superficies excepto el Polipropileno (PP)
- Secado rápido (comienza a los 5 minutos dependiendo de la intensidad de los rayos UV)
- Valorado hasta 2500 PSI

3. Aplicación:

• **INDUSTRIA:** Reparación y mantenimiento de techos, escalones, tanques, tuberías, canales, desagües, tableros. Etc.

• **AUTOMOTRIZ, CAMIONES Y TRANSPORTE:**

Parachoques, radiadores, áreas oxidadas y filtraciones, tanques y canales de gasolina, caja de velocidades, luces frontales, toda base y cuerpo de los componentes plásticos.

• **HOBBY/DEPORTE/MANUALIDADES**

Moto de agua, canoas, botes, tablas de surf, prototipos, modelos, ventanas, puertas, cercas, techo, drenajes, piscina, spas, equipos de jardinería, sistema de saneamientos, tanques, canales, equipos de deporte y otras superficies como madera, metal, vidrio, cerámica, cemento y plástico

4. Método de Aplicación:

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes.
- Retirar la cubierta protectora negra, cortar el Quick Patch del tamaño deseado sin ser expuesto a la luz del sol/UV. Coloque de nuevo al material restante la cubierta protectora negra.
- Retirar la cinta de respaldo blanca para exponer la resina pegajosa. Aplique el parche a continuación, quitar el soporte de película transparente en el otro lado después de la aplicación.
- Aplicar el Quick Patch con el lado pegajoso hacia abajo para reparar. Presionar firmemente y exponer a los rayos a la luz del sol/UV. Dejar secar dependiendo de la intensidad de los rayos UV entre 5 minutos (soleado) y 50 minutos (nublado).

Quick Patch 3" X 6"